


**CR 500**

Fresadora de Copiado de 3 Motores

Ha sido diseñada con el objetivo de procesar agujeros de cerradura en perfiles de aluminio y PVC en sus 3 lados sin girarlos y una vez única.

Datos Técnicos

TÉCNICO CARACTERÍSTICAS						
			BAR	Air cons.		
CR 500	1.1 kW x 3 220V 300Hz	18000 RPM	6-8 Bar	10 Lt/min.	90x110x180 cm	260 kg

İNTEL MAKİNA A.Ş.

ADRES: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.
No:2/B Kayapa, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32
(224) 367 00 49
@ info@intelmakina.com

Características Generales

Cuenta con 1 unidad de motor de fresadora de copiado vertical y 2 unidades en horizontal (3 x 1.1 kW, 18.000RPM)

Pueden procesarse de forma rápida y precisa los 3 lados del perfil sin girarlo.

Cuenta con 4 abrazaderas neumáticas, 2 de ellas verticales y 2 de ellas horizontales.

Las clavijas de seguimiento de plantillas horizontales y verticales son neumáticas y cuentan con 3 diámetros distintos: Ø 5, Ø8 y Ø10

Plantillas verticales y horizontales que incluyen operaciones estándar posicionadas vertical y horizontalmente

Diseño de brazo ergonómico, sistema de amortiguación de alta sensibilidad que facilita las operaciones y amortiguadores de gas.

Bandeja transportadora a la izquierda y a la derecha

Cuenta con una regla en la cinta transportadora izquierda y derecha, y un sistema de anclaje que puede configurarse manualmente

Sistema de refrigeración del equipo vía espray

Presione primero comenzando en 2 bar y luego hasta 6 bar

Accesorios Estándar

Equipado con Ø 5 mm, Ø 8 mm y Ø 10 mm brocas de corte

Pistola de aire

2 topes de perfil tanto a la izquierda como a la derecha
Sistema de lubricación de la herramienta de pulverización

2 abrazaderas horizontales

2 abrazaderas verticales

Accesorios Opcionales

Fresas de repuesto con Ø5xL100 mm (para operaciones de enrutamiento de copias)

Fresas de repuesto con Ø10xL100 mm (para operaciones de enrutamiento de copias)

Pinzas de repuesto para broca cortadora de Ø5 mm

Pinzas de repuesto para broca cortadora de Ø10 mm

Plantillas especiales